

## SUPER GRIP - ANTIDESLIZANTE

### Material antideslizante que garantiza el agarre en el frenado y seguridad a peatones

#### DESCRIPCIÓN

Material granular, irregular, de alta dureza, especial para mejorar la resistencia al deslizamiento. Aplicable sobre cualquier pintura de tráfico.

#### USO

Sembrado en la pintura de demarcación para generar antideslizamiento en la superficie.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta dureza, no se quiebra con la acción de los vehículos
- ✓ Su correcto uso cumple con lo especificado en el Manual de Señalización de 2015 respecto a antideslizamiento
- ✓ No cambia el color de la demarcación

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Apariencia	Granular		
Peso neto por envase	5		Kg
Aplicación recomendada	Con micro esferas en proporción 3:1 (Micro esferas: Super Grip) y mínimo 200 gr por m2 Cuando va solo mínimo 350 gr / m2		
Dureza Mohs	9		Mohs
Color	Blanco		
Punto de Fusión	2.050		°C
Método de aplicación	Sembrado o premezclado		
Granulometría	Malla	Micrones	% Retenido
	20	850	65%
	30	600	34%
	35	500	1%

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación y aplicación del producto

El producto se debe aplicar por sembrado directamente sobre la pintura recién aplicada siempre y cuando ésta tenga el espesor suficiente para anclar adecuadamente el Super Grip. También se puede pre mezclar con la pintura de manera que esté incorporado homogéneamente en ésta.

**Nota:** Para el caso de pinturas base agua y base solvente es necesario realizar una segunda aplicación sobre el super grip para afirmarlo y garantizar su duración en la película.

## PRESENTACIONES

Saco de 5 kg

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
13779	10115021 5 Kl

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001